


## DELTA-PROTEKT® VH 353 GZ

Пассивированный гальванический базовый слой +  
сверхтонкое 1  $\mu\text{m}$  топовое покрытие на водной основе (надежная защитная система)

### Скачать:

 [Скачать PDF информацию о продукте с сайта производителя](#)

### Описание продукта:

DELTA-PROTEKT® VH 353 GZ является топовым покрытием, обеспечивающим определенные дополнительные параметры, и одновременно надежно защищая базовое цинклательное покрытие или гальванопокрытие.

Как и все продукты DELTA-MKS®, DELTA-PROTEKT® VH 353 GZ не содержит вредных тяжелых металлов, таких как Cr (VI) и соответствует европейским директивам о старых автомобилях (2000/53/EC), электротехнического и электронного оборудования (2002/95/EC).

При применении DELTA-PROTEKT® VH 353 GZ отсутствует эффект водородной хрупкости. Покрытие подходит как для насыпных, так и подвесочных деталей.

### Коррозионная стойкость:

Коррозионная стойкость зависит от параметров базового гальванопокрытия и может быть увеличена за счет топового покрытия.

### Коэффициент трения:

- Коэффициент трения ( $\mu_{\text{tot}}$ ): возможны решения с индивидуальными (дифференцированными) значениями по требованию заказчика

### Характеристики:

- Подходит для подвесочных и насыпных деталей
- Евросоюза 2000/53/EC о старых автомобилях
- Соответствие директиве Евросоюза 2002/95/EC об ограничении использования отдельных вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании
- Отсутствие эффекта водородного охрупчивания (образования микротрещин) поверхности металла при нанесении покрытия

### Специальные характеристики:

- Неорганическое покрытие
- Цвет: доступен в различных цветах
- На водной основе
- Химически стойкое покрытие
- Сверхнизкая толщина слоя 1-3  $\mu\text{m}$
- Толщина сухого слоя: < 1  $\mu\text{m}$
- Температура обжига: ниже 200 °C
- Интегрированный лубрикант

### Методы нанесения:

- [Погружением в барабанах](#)
- [Погружением на подвесках](#)
- [Распыление \(спрей\)](#)
- [Погружением на подвесках с вращением](#)

### Детали:





**Большой крепеж**



**Гайки**



**Штампованные детали**



**Хомуты, клипсы**



**Литые детали**



рекомендуется



Частично рекомендуется

**Спецификации:**

Hyundai-Kia - MS 611-14 / Type II

Hyundai-Kia - MS 619-08 / Class4 (HZFC-D)