


DELTA® - SEAL HC

Топовое покрытие, оптимизировано для покрытия пружинных изделий, ленточных хомутов и клипс

Скачать:

 [Скачать PDF информацию о продукте с сайта производителя](#)

Описание продукта:

DELTA® - SEAL HC является топовым покрытием, обеспечивающим определенные дополнительные параметры, и одновременно надежно защищая базовое цинкламельное покрытие или гальванопокрытие.

Как и все продукты DELTA-MKS®, DELTA® - SEAL HC не содержит вредных тяжелых металлов, таких как Cr (VI) и соответствует европейским директивам о старых автомобилях (2000/53/EC), электротехнического и электронного оборудования (2002/95/EC).

При применении DELTA® - SEAL HC отсутствует эффект водородной хрупкости. Покрытие подходит как для насыпных, так и подвесочных деталей.

Коррозионная стойкость*:

Базовое покрытие	Топовое покрытие	Стойкость
8 µm	4 µm	720h
10 µm	6 µm	1200h

* согласно DIN EN ISO 9227 (в зависимости от толщины покрытия, геометрии и применяемой системы покрытия)

Коэффициент трения:

- Коэффициент трения (μ_{tot}): без определенного коэффициента трения

Характеристики:

- Подходит для подвесочных и насыпных деталей
- Евросоюза 2000/53/EC о старых автомобилях
- Соответствие директиве Евросоюза 2002/95/EC об ограничении использования отдельных вредных веществ в электротехническом и электронном оборудовании
- Отсутствие эффекта водородного охрупчивания (образования микротрещин) поверхности металла при нанесении покрытия

Специальные характеристики:

- Органическое покрытие
- Цвет: черный
- Химически стойкое покрытие
- Температура обжига: около 200 °C

Методы нанесения:

- [Погружением в барабанах](#)
- [Погружением на подвесках](#)
- [Распыление \(спрей\)](#)
- [Погружением на подвесках с вращением](#)

Детали:



Пружины



Хомуты, клипсы



рекомендуется



Частично рекомендуется